



ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ



Καν. 305/2011/ΕΕ

1	Αριθμός Δήλωσης Επίδοσεων		
2	Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΕΣΤΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (C10T)		
3	Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή άλλου στοιχείου που επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος		
4	Προτεινόμενη χρήση σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη προδιαγραφή ΕΝΤΙΘΕΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ		
5	Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα κατασκευαστή ΥΙΟΙ Α. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ Ο.Ε.		
6	Στοιχεία επικοινωνίας κατασκευαστή 7,5 ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΑΒΑΛΑΣ T: +30 23940 20799, +30 2310 688988 F: +30 2310 681 033, www.fzaki.com.gr		
7	Όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου		
8	Σύστημα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης του προϊόντος ΣΥΣΤΗΜΑ 3		
9	Στοιχεία Κοινοποιημένου Οργανισμού (Διαπιστευμένο Εργαστήριο) που διενήργησε προσδιορισμό του τύπου του προϊόντος βάσει του Συστήματος 3 και εξέδωσε Έκθεση Δοκιμών / Υπολογισμών ΤΠC / (NB) 1999		
10	Αριθμός Έκθεσης Δοκιμών / Υπολογισμών Κοινοποιημένου Οργανισμού (Διαπιστευμένου Εργαστηρίου Δοκιμών) 0201/11.10.2013		
11	Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Δηλωθείσα Επίδοση	Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή
	Όνομαστική θερμική ισχύς	14,0 kW	Εναρμονισμένο Πρότυπο EN 13229:2001 & A1:2003
	Ενεργειακή απόδοση	43,60 %	
	Εκπομπές CO (13% O ₂)	0,2625 %	
	Μέση θερμοκρασία καπναερίων	187,7 °C	
	Προτεινόμενος τύπος καυσίμων	Ξύλινοι κορμοί	
	Ροή μάζας καπναερίων	90,77 gr/sec	Τεχνική Τεκμηρίωση (Τεχνικός Φάκελος) T168-02/ΤΦ2.7
	Ελάχιστη απόσταση από (πλαϊνές πλευρές)	10 cm	
	παρακείμενα υλικά * (πίσω πλευρά)	10 cm	
	Διαστήματα ανεφοδιασμού σε ονομαστική ισχύ	0,80-0,93 h	
	* Εφαρμογή σε μονωμένες επιφάνειες σύμφωνα με το Τεχνικό Εγχειρίδιο		
Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 2 και 3, ανταποκρίνεται προς την επίδοση που δηλώθηκε στο σημείο 11. Η παρούσα Δήλωση Επίδοσεων εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στα σημεία 5 και 6.			
Για την ΥΙΟΙ Α. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ Ο.Ε.			
Όνομα και ιδιότητα	Μισαηλίδης Ανέστης Γενικός Διευθυντής		Υπογραφή
Τόπος	Θεσσαλονίκη, Ελλάδα		Ημερομηνία

Ο ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ «CAST IRON OPEN TYPE» ΕΧΕΙ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΑΠΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Η παρούσα δήλωση αφορά αποκλειστικά τη συσκευή στη κατάσταση που έχει διατεθεί στην αγορά, ενώ δεν ισχύει για κατασκευαστικά στοιχεία τα οποία προστέθηκαν ή/και για εργασίες που πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερα

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ
ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ Λ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ Λ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε.

mecog
mechanical engineering consultants

T. +30 2310 926 966 F. +30 2310 925 693
E. e.tasioulis@mecog.gr
ΜΙΑΟΥΛΗ 1, 555 35 ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ